

Manguera de PVC doblemente reforzada con fibra de poliéster y capa intermedia adhesiva de PU para fumigación a presión de insecticidas, pesticidas y líquidos bajo presión.



Ø Nominal mm	Ø Nominal inch	Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión Trabajo a 23° bar	Presión Trabajo a 40° bar	Presión Trabajo a 60° bar	Presión Rotura a 23° bar	Radio Curvatura mm	Espesor total mm	Peso metro g/m	Nº hilos x ángulo n° x a°	Longitud Rollo m	Disponibilidad
8	5/16	8	15	80	64	48	240	20	3.5	170	24+24 (*)	100	En stock
10	3/8	10	19	80	64	48	240	30	4.5	240	24+24 (*)	100	En stock
13	1/2	13	23	80	64	48	240	40	5	340	32+32 (*)	100	En stock
16	5/8	16	26	80	64	48	240	55	5	450	36+36 (*)	100	En stock

 SUPERFICIE LISA *****

 FLEXIBILIDAD *****

 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ***

 RANGO TEMPERATURA
-5 °c 60 °c

 RESISTENCIA QUÍMICA
Tabla PVC

 RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO ***