



## AIR LONG KOMP 20 BAR®



### USOS:

Manguera para aire comprimido y herramientas neumáticas. Especialmente en minas, canteras, construcción y compresores de obra pública.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Interior:** Caucho natural y sintético resistente al vapor de aceite
- **Refuerzo:** Hilos sintéticos de alta resistencia
- **Exterior:** Caucho natural y sintético liso resistente a la abrasión y ozono
- **Temperatura:** -25 °C a 80 °C
- **Corte a medida:** No
- **Norma:** ISO 1307



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m
141006	6	12	20	60	-	30	160	100
141008	8	15	20	60	-	35	195	100
141010	10	17	20	60	-	40	270	100
141013	13	20	20	60	-	60	395	50
141015	15	25	20	60	-	75	450	50
141019	19	29	20	60	-	90	585	50
14101920	19	29	20	60	-	90	585	20
141025	25	36	20	60	-	120	890	50